

Contenedor de almacén 20'

15.07.2024

Croquis n°

LC20-000009047

Puerta de doble hoja con recubrimiento perimetral de goma aislante (dos capas aislantes)

Con barras de cierre galvanizadas

Armazón: perfiles de acero soldados, de 2 a 3 mm de espesor

4 aperturas de ventilación situadas bajo el armazón del techo

Volumen de carga: 32,85 m³

Carga máxima admisible: 10000 kg

Carga de nieve característica en el suelo Sk 2,5 kN/m²

Los contenedores podrán apilarse hasta un máximo de 3 alturas, siempre que se tengan en cuenta las instrucciones de montaje y las cargas útiles máximas.

Manejable con grúa o con estibadora

Suelo Tableros de madera laminada de 21 mm de espesor

Color exterior RAL 5015 azul celeste

Lacado por inmersión catódica (tono gris) con un espesor medio de capa de 20 µm (mín. 15µm).

Recubrimiento de pintura en polvo de alta calidad con base de Polyester (calidad de fachada) con un espesor medio de capa de 70 µm (mín. 60µm)

Alta resistencia a la corrosión y radiación UV

Distancia centrada entre las aperturas para estibadora 2050 mm en lateral

Puerta de doble hoja

Protector antirrobo Incl. protección antirrobo "nueva"

Peso 1226,000 KG

Dimensiones exteriores 6058 x 2438 x 2591 mm

Otros equipamientos u observaciones según nuestras características técnicas, las cuales les podemos enviar a petición.