

Sierra circular

HS6601

1.050 W • 5.200 min⁻¹ • 165 mm

Sierra ligera circular para uso profesional.

Una eficiente y robusta sierra circular con un motor de 1.050 W y velocidad de 5.200 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible con un disco de 165 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 54 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1050 W
Velocidad sin carga	5200 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	54,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	37,5 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 45 °
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 / 30 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	96 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	296 x 232 x 243 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381806404

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

164095-8

Guía paralela



196520-1

Boquilla para polvo



783217-7

Llave hexagonal 5mm



B-31930

Disco sierra circular , M-parace T.C.T,



Accesorios opcionales

164095-8

Guía paralela



196520-1

Boquilla para polvo



197462-2

Adaptador guía de carril



783217-7

Llave hexagonal 5mm



821551-8

Maletín Makpac (3)



838314-5

MakPac (3) interior



E-12217

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



E-12223

Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



OTROS

Despiece

